



## Datenblatt

### W – HPL 28 (P3 – Feuchtraum)

#### Höhe:

2003 mm einschl. Kopfleiste und 150 mm Bodenluft – Lichter Durchgang von 1980 mm – Sonderhöhen auf Wunsch möglich.

#### Wände:

28 mm starke P3 wasserfest verleimte Vollspanplatten mit beidseitiger 0,8 mm starken HPL-Beschichtung der Fa. Funder MAX. Alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umleimern (Radius 1,5 mm) stoßsicher geschützt. Für Wandanschlüsse, Türanschlag und Kopfleiste werden Aluminiumprofile verwendet. Die Befestigung der Wände am Mauerwerk erfolgt unsichtbar mittels Einhängung.

#### Oberfläche:

Wand und Türplatten 1,5 mm HPL-beschichtete Markenspanplatten nach DIN 68765 E 1 formaldehydfrei, unempfindlich gegen Beanspruchung durch Schlag, Stoß und Alkohol. Die Oberfläche ist völlig geschlossen und daher schmutzabweisend.

#### Profile:

Aluminiumprofile naturfarbig eloxiert (E6/EV1) unfallsicher gerundet. Zur oberen Versteifung dient ein stabiles, alueloxiertes Hohlprofil (35 x 22 mm), das durchlaufend über den Türwänden übergreift und verschraubt wird. Im Durchgangsbereich wird die Kopfleiste mit einem Klipsprofil abgedeckt. Maueranschlüsse durch U-Profile zum Ausgleich von Bautoleranzen. Pulverbeschichtung der Aluprofile auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

#### Füße:

Ø 20 mm aus Aluminium natur eloxiert (E6/EV1) mit Bodenplatte und trittfester Aluminiumrosette Ø 70mm. Andere Füße wie z. B. Edelstahlfüße mit Bodenplatte sind auf Wunsch gegen Aufpreis möglich.

#### Türen:

28 mm starke V 100 wasserfest verleimte Vollspanplatten, in gleicher Bauweise wie die Wände. Türen stumpf einschlagend im Anschlagprofil aus Aluminium. Als Geräuschdämpfung ist auf der Schlossseite ein Kunststoffkeder im Anschlagprofil eingelassen. Standardtürbreite 590 mm (ergibt einen lichten Durchgang von ca. 580 mm). Sonderbreiten (bis max. 900 mm) auf Wunsch ohne Aufpreis möglich. (andere Türbreiten auf Anfrage)

#### Beschläge:

Zwei-teilige Aluminium – Kantenbänder ohne Feder, Badezellen-Einsteckschloss – Falle und Riegel aus Kunststoff

(Leiseschließer) -, Drücker ECO Nylon U-Form mit Rosette und Frei / Besetzt – Garnitur (ähnlich HEWI Griff Nr. 111) mit Schauscheibe rot / weiss und Notentriegelung.

#### Farben:

2 lichtechte Farben (weiss und grau)